

Compresor de aire

EVT-15A-P

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

Número de modelo	EVT-15A-P
Compresión	Estado normal
Gas como medio Gases	Aire
N.º de la etapa de compresión	2
Presión atmosférica (kg/cm2A)	1.033
Temperatura ambiente (°C)	45
Humedad relativa (%)	80
Desplazamiento suministro de aire libre (m3/min)	3
Presión de descarga (bar)	7.5
Temperatura de desplazamiento (°C)	≤ temperatura ambiente +15°C
Control de desplazamiento	50~100%
Potencia del motor (kW)	15
Velocidad del motor (RPM)	1500
Eficiencia del motor (%)	96%
IP / clase de aislamiento	55 / F
Electricidad	440V/60Hz
Rango de tensión (V)	440±5%
Método de accionamiento	Conexión directa
Método de arranque	Arranque de frecuencia variable
Dispositivo de protección de seguridad	Alta temperatura, alta presión, bloqueo, sobrecorriente, pérdida de fase, fase inversa, inestabilidad de tensión, etc.
Mantenimiento del dispositivo	Filtros de aire, filtros de aceite, separadores de aceite, refrigerantes, grasa
Controlador por microordenador	Control automático, visualización del estado, almacenamiento de datos
Tipo de aceite	46
Nivel de ruido dB(A)	68±5
Tamaño de la salida de aire (pulgadas)	1.5
Peso (kg)	960
Dimensiones (mm)	1500x900x1280